

Eigenschappen	Norm	Quality Design pvc click serie Progress
Soort vloerbedekking	EN 14041	Heterogeen Vinyl Vloer
Afwerking		PU Lak
Dessins		Hout en beton
Kleuren		9
Afmetingen planken		91,4 x 45,7   73,5 x 14,7   240 x 152 cm
V-Groef		Micro aan alle zijden
Inhoud per pak		91,4 x 45,7   73,5 x 14,7   240 x 152 cm
		2,08 m <sup>2</sup> 1,35 m <sup>2</sup> 2,18 m <sup>2</sup>
Gewicht		1.88 - 1.94 g/m <sup>3</sup>
Totale dikte		5,0 + 1,5 mm
Dikte PU-toplaag		0,55 mm
Gebruikscategorie	EN ISO 10582	23, 33, 42
Vlamwerend	EN ISO 13501-1	Bfl-S1
Slipweerstand		R10 DS
Zwenkwielgeschikt	EN 425	Type W
Restindruk		< 0,1 mm
Maatvastheid		< X 0,03%    Y 0.02%
Geluidsreductie		ca. 10 dB(A)
Recyclebaar		Ja
Thermische weerstand		0,042 m <sup>2</sup> k/w
Elektrische weerstand		app 10 Ohm
Geschikt voor zwenkwielen		Ja, type PU (soft)
Vloerverwarming		Ja, max. 27°C
Lichtechtheid		6> Grade
Bestendigheid tegen chemicaliën		ja,
Geurcontrole		Emissies in binnenruimte A+
Duurzaamheid en Mileu		Breeam Exemplary level AGBB / UZ 56
Green tag Certificaat		JA Level A
Ondervloer		Ja Minimaal 400 kPa
CE, Greenlabel, TÜV, Floorscore, A+, ISO14001		ja

<sup>1</sup> Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd, bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

